







LIGNOCOLOR
— DIE FARBENMANUFAKTUR —


ECHT GUTE
**FLIESEN
FARBE**


Deklaration - Anwendung - Hinweise

Produktbeschreibung

 Produktart	Hochbeständige Farbe zum Streichen von Wand- und Bodenfliesen
 Farbton	Diverse
 Glanzgrad	matt und glänzend
 Beschreibung	Die Lignocolor Fliesenfarbe ist eine hochbeständige und wasserbasierte Farbe, die sich hervorragend zum Streichen von Boden- & Wandfliesen im Badezimmer sowie der Küche eignet. Ihre Zusammensetzung sorgt für eine hervorragende Beständigkeit, eine hohe Deckkraft und eine gute Haftung.

Verarbeitungshinweise

 Vorbehandlung	Vor Gebrauch gut schütteln und verrühren! Vorab einen Probeanstrich durchführen um Probleme frühzeitig zu erkennen. Die Oberfläche vor der Anwendung anschleifen und anschließend gut reinigen. Grundsätzlich sollten die Fliesen sauber, fett-, wachs- und silikonfrei sein.
--	--

 Verarbeitung/ Auftragsmenge	Die Fliesenfarbe sollte dünn mit einem Pinsel oder einer Rolle aufgetragen werden. Nach einer Trocknungszeit von ca. 4 bis 6 Stunden kann eine zweite Schicht und je nach Bedarf noch eine dritte aufgetragen werden. Um dabei eine gleichmäßige Oberfläche zu erzielen ist ein Zwischenschliff mit einer feinen 240er Körnung empfehlenswert. Während der Verarbeitung sollte die Temperatur zwischen 10 und 25°C liegen. Die Trocknungszeit hängt stark von der Umgebungstemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab.
---	--



Reinigung der
Werkzeuge

Pinsel oder Gebrauchsgegenstände nach dem Gebrauch und vor dem Trocknen mit Wasser reinigen.



Hinweise

Die Fliesenfarbe enthält max. 60 g/L VOC. Auch bei Verarbeitung von schadstoffarmen Beschichtungssystemen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Produktreste nicht in Grundwasser, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Restlos entleerte Gebinde können zum Recycling gegeben werden. Produktreste bei den zuständigen Sammelstellen abgeben. Abfallverzeichnis Verordnung (AVV): 08 01 12. Dieses Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Vor Frost schützen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.



Verbrauch

7 - 10 m²/L pro Auftrag



Lagerung

Optimal zwischen 15 und 25 °C, frostfrei ca. 1 Jahr

Technische Beratung: Verwendung und Verarbeitung

Unsere technische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei Neuauflage verlieren vorangegangene Merkblätter ihre Gültigkeit. Unsere Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie auf Anfrage.



02597 245930



info@lignocolor.de



Lignocolor GmbH
Marie-Curie-Straße 2 48308 Senden
www.lignocolor.de